



МАТЕРИАЛИ:

- Бетон С20/25 по БДС EN 206-1
- Армировъчна стомана:
 - Армировъчна стомана – клас В420 (N) – БДС 4758-2008
 - Армировъчна стомана – клас В235 (Ø) – БДС 4758-2008

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Бетонно покритие на външната армировка: 4.0cm
- Всички размери са в см.
- ИЗЛИВАНЕТО НА ОПОРНИТЕ БЛОКОВЕ ДА СЕ ИЗВЪРШИ СЛЕД МОНТИРАНЕТО НА ТРЪБИТЕ В ПРОЕКТНО ПОРОЖЕНИЕ!
- ДА СЕ СПАЗВА НАРЕДБА N3 – ЗА КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА БЕТОННИ И СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ.
- Да се спазват изискванията на проекта "ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗДРАВЕ" и на Наредба N2 от 22.03.2004 г. "За минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

А-III	N 10	N 12
Ег. тегло (kg/m)	0.62	0.89
Дължина (m)	131.6	157.3
Тегло (kg)	81.2	139.6
ОБЩО: (kg)	220.8	

ТИА ИНЖЕНЕРИНГ ООД

София 1505, ул. „Драговица“ №8, ет.4, ап.9
тел. +359 02 489 12 26; fax: +359 02 944 76 53
e-mail: tia_eng@abv.bg

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЧРЕЗ КОНЦЕСИОНЕР „СОФИЙСКА ВОДА“ АД

ОБЕКТ: Рехабилитация на резервоар Под Симоново за включване към водоснабдителната мрежа на гр. София в експлоатационен режим

ПОДОБЕКТ: ВОДНИ И СУХА КАМЕРИ

ЧЕРТЕЖ: АРМИРОВКА ОПОРНИ БЛОКОВЕ

ПРОЕКТАНТИ: инж. А. Ямболиев, инж. А. Младенова, инж. Т. Антонова

ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА

ФАЗА: ТП

ДАТА: 08.2013

МАЩАБ: 1:25

ЧЕРТЕЖ N: 1

ТЕ-W113-TP-130-00