



	От:	Камелия Георгиева
	Тел.:	
	E-mail:	kamelia.georgieva@veolia.com
	Дата:	12.06.2026
Относно:	Оферта за закупуване и доставка на стоки/услуги	Стр.: 1
Моля за спешен отговор		

Уважаеми дами и господа,

Моля, в срок до 3 дни, считано от датата на настоящата покана, да ни предложите оферта, съдържаща техническо и финансово предложение за следната доставка:

1.Машината за челно заваряване CNC / автоматична/ на ПЕ тръби с диаметри от ф75 мм до ф250мм - 1 брой.

- Захранване 220-230 V
- Честота 50 Hz
- Обща мощност на всички елементи от 3,80 до 3,90 kW / 16A
- Степен на защита IP54
- Работен обхват от ф75 мм до ф250 мм материал на тръбите ПЕВП
- Нагревателна плоча с автоматично регулиране на температурата и покрита с PTFE с мощност 1,90 до 2,10 kW и тегло от 8 кг до 9 кг
- Термометър на нагревателната плоча
- Електронен термостат на нагревателната плочата
- Електрическа челна фреза със защитен микроключ с мощност 1,00 до 1,10 kW и тегло от 14 кг до 15кг
- Предпазна кутия за фреза и нагревателен елемент с тегло от 9 кг до 10кг
- Хидравличен агрегат /дигитален/ и протоколиращо устройство в едно снабдени с иглен команден клапан и съд за изравняване на налягането с мощност 0,8 до 0,90 kW и тегло от 43 кг до 46 кг.
- Автоматично изчисляване, контрол и управление на всички параметри на процеса на заваряване, включително налягане и време.
- Автоматично управление на хидравличния блок след въвеждане на вида на заварявания материал, размер и SDR на тръбите и пълен мониторинг на процеса на заваряване.
- Автоматично управление и регулиране на температурата на нагревателният елемент
- Редукционни челюсти за тръби и фасонни части от алуминий – ф 75, ф90, ф110, ф125, ф140, ф160, ф180, ф200, ф225 мм с общо тегло ≤ 60 кг.
- Протоколиращо устройство с възможност за съхранение на 10000 протокола и възможност данните да бъдат изведени на принтер и компютър чрез USB в PDF формат.
- Графичен дисплей с активна диаграма налягане-време
- Два USB v 2.0 порта.
- Интегрирани всички познати заваръчни стандарти
- Меню на български език

- "L" образно шаси на машината позволяващо подаването на тръбите под ъгъл 45 градуса снабдено с 4 основни затягащи скоби и пусков бутон за задвижване с тегло от 53 кг до 55кг.

- Работно налягане от 0 до 120 bar
- Обем на хидравличен цилиндър 5,00 ÷ 5,20 см²
- Осигуряване на нормална работа на машината при температури от -5оС до +50оС
- STOP бутон за аварийно изключване
- Инструменти за монтаж на редуccionни челюсти
- Общо тегло на машината в готовност за работа 125÷130кг.
- Гаранционен срок 12 месеца
- Срок на доставка – 5 работни дни

2.Машина за електродифузно заваряване на всички видове PE/PP и PVDF фитинги /електромуфи/ - 1 брой.

- Заваръчен диапазон до ф1200 мм или повече.
- Памет за 20 000 бр. или повече заваръчни протокола
- USB интерфейс, възможност за Bluetooth свързаност и управление през апликация на производителят
- Възможност за изтегляне на протоколи в PDF/CSV формат
- Мини скенер за въвеждане баркод на фитинга
- TFT цветен дисплей ≥ 4.3-инчов с висока разделителна способност
- Система за цялостно проследяване на заваръчния процес
- Автоматично определя дали следващата заварка може да се извърши напълно до края
- Стандарт за проследимост съвместим с ISO 12176
- Ръчно въвеждане на данни (цифров код или напрежение и време за заваряване)
- Акустичен сигнал за преглед при грешка от потребителят
- Одобрения - CE, ISO 9001, WEEE-Reg.-No. DE 49130851, RoHS, REACH
- Активно охлаждане
- Транспортна кутия за модела
- Захранващо напрежение 230V
- Изходно напрежение 8V-48V
- Изходяща мощност 3.5 kW
- Захранваща честота 50Hz

- Входящ ток 16А max
- Защитен бушон 16 А бавно действащ
- Изходящ ток макс.110 А
- Клас на защита IP54 Защитен клас I
- Температурен заваръчен диапазон 20°C + 60°C
- Захранващ кабел 5м с Euro щепсел
- Заваръчен кабел ≥ 4м с 4 мм конектори
- Ъгливи адаптери 4.0мм
- Тегло 17÷18 kg.
- Размери 0.065 ÷ 0.066 м3
- Размери Д x Ш x В 550÷555 x 300÷310 x 380÷390 mm
- Гаранционен срок 12 месеца
- Срок на доставка – 5 работни дни

1. Цените трябва да включват транспортните разходи до съответното място на доставка/изпълнение (DDP място за доставка/изпълнение съгласно Incoterms 2000), както и всички разходи и такси, платими от "Софийска вода" АД, подразбиращи се или изрично упоменати. Изразете цените в евро, без ДДС и до втория знак след десетичната запетая.

2. Място за доставка: гр. София, „Софийска вода“ АД, кв. Военна Рампа, бил Илиянци 17

3. Офертата трябва да включва:

- o срок на доставка до място за доставка
- o гаранционен срок на стоките (в години, месеци или дни, покритие и условия, при които важи гаранцията, нормативно регламентиран, в случай, че е приложимо);
- o срок на валидност на офертата - в календарни или работни дни или до конкретна дата
- o Техническо и финансово предложение;

5. Към настоящата Покана за оферта се прилагат Условиата за покупки на Софийска вода АД, съгласно които избраната за изпълнител фирма трябва да изпълни поръчката. Изпълнителят се задължава да спазва Общите принципи за отношенията с доставчиците. Условиата за покупки и Общите принципи за отношенията с доставчиците са публикувани на страницата на „Софийска вода“ АД, на следния електронен адрес: <https://www.sofiyskavoda.bg/profil-na-kuuvacha6>. Начин на плащане: 100% след доставка на стоките, в срок до 60 дни след получаване на приемо-предавателния протокол и коректно попълнената фактура.

7. Указания за подаване на офертата: в определения по-горе срок за подаване на оферти - по имейл.

8. Получените оферти ще бъдат оценени въз основа на следните показатели и методика за оценка: най-ниска цена – при съответствие на офертата с изискванията на поканата.

9. Офертите, които не отговарят на заложените в поканата изисквания няма да бъдат оценени!

Благодарим предварително!

С уважение

Камелия Усманова

Светислав Габровски

Директор Логистика и снабдяване

