

Техническо задание за индустриална прахосмукачка

Прахосмукачката трябва да е изключително здрава и бързо да се придвижва към работното място, трябва да разполага с здрава ходова част и специални транспортни колела. Дебита да се контролира посредством звукова сигнализация, която се включва при по-нисък въздушен поток. Да притежава пълна автоматика - от безстепенното регулиране силата на изсмукване до изключването на прахосмукачката в случай на напълването и до максимум с течност или отпадъци за защита на работещия. Да има контакт за включване на електроинструменти с автоматика за включване и изключване, вкл. функция движение по инерция за допълнителен комфорт при обслужване. Да притежава допълнителни гържачи за различни консумативи, както и за кабела и маркуча на прахосмукачката. Продължителна сила на изсмукване за постоянни резултати от работата чрез автоматично почистване на филтъра (AFC). Задължително да покрива голяма част от праховете като сертифицирана безопасна прахосмукачка за прах клас М съгласно стандарта на ЕС за защита на работещия.

Технически параметри прахосмукачка:

Захранващо напрежение: 230V

Макс. консумирана мощност (W): ~1,300 - 1400W

Номинална консумирана мощност (W): ~ 1,200 W

Обем на резервоара, бруто: ~ 30 l

Обем на резервоара, нето: ~ 20 l

Обем на резервоара, нето, вода: 20 l

Прах, клас, прахосмукачка за мокро / сухо прахоулавяне: M

Прах, клас, главен филтър: M

Макс. дебит на въздуха (турбина): ~ 70l/sec

Макс. вакуум (турбина): ~ 250 mbar

Комплект дюза за под: Ø 35 mm

Маркуч 5 m, Ø 35 mm антистатичен с муфа за инструменти